



INWOB

Funkcje



Zastosowanie

- Miejska stacja szybkiego ładowania
- Parking przy sklepach sieciowych
- Budynki publiczne lub komercyjne



Kluczowe cechy

- 30~80kW szybkie ładowanie
- Inteligentny przydział mocy i równoległe ładowanie DC
- Łatwy montaż, kompaktowa konstrukcja do instalacji na ścianie lub na postumencie



Kluczowe funkcje

- Równoległe ładowanie 2 pojazdów elektrycznych
- Wysoka dostępność

KLUCZOWE ELEMENTY

SPECYFIKACJA

Moc	30/60kW	40/80kW
Napięcie wejściowe	400V +/-10% (3P+N+PE)	
Napięcie wyjściowe	150~1000V DC	
Sprawność	> 96%, przy optymalnym punkcie V/I	
Prąd wyjściowy	100A/150A	133A/250A
Złącze	1*CCS2 & 2*CCS2	
Długość kabla	5m (Opcja 7m)	
Ekran	7" LCD	
Autoryzacja	RFID (ISO 14443A/B Mifare)	
Monitorowanie temperatury	Inteligentne monitorowanie i regulacja	
Komunikacja	LAN/4G/Wifi, OCPP1.6 J	
Poziom ochrony	IP54/IK10	
Zabezpieczenia	RCD 30mA Type A, UVP, OVP, Ochrona przeciwprzepięciowa, Awaria uziemienia, OCP, Błąd pilota sterującego, Prąd szczytkowy	
Wymiary	550*1050*255mm	

Uwaga: Prąd wejściowy wariantu 50 kW <75 A, zwolniony z dodatkowych wymagań dotyczących harmonicznych z Wielkiej Brytanii. Zgodność z normami IEC61851-1:2017:1, IEC62196-2:2016 i powiązаныmi normami.